

## Trockengleitspray PTFE

**Trockenschmierend, Schmutz und Staub werden nicht angezogen**

**Beseitigt Quietschen, Knarren und Schwergängigkeit**

Bietet langanhaltenden Schutz gegen Verschleiß

**Filmstärke von 10 µm**

Einsatz auch bei kleinsten Toleranzen in der Feinmechanik möglich

**Sehr hohe Beständigkeit**

- Temperaturbeständig von -180°C bis +260°C (temporär)
- Dauerhaft beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen

**Mineralölfrei**

**Silikonfrei**



Inhalt	300 ml
Chemische Basis	Polytetrafluorethylen
Farbe	Milchig-transparent (Schutzfilm)
Temperatureinsatzbereich min./max.	-180 bis 260 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

**Art.-Nr. 0893 550**

VE: 1 / 6

### Details/Anwendung

Zur Trockenschmierung von Gleitstellen geeignet. Bei geringer und mittlerer Belastung einsetzbar für Metalle, Kunststoff, Gummi etc.

Optimal geeignet für Schiebedach- und Sitzschienen, Türangeln und Schlösser, Schiebetüren, Kippfenstermechanismen, Fensterverschlüsse, Möbelscharniere, Schubfächer, Laufschiene, Kugellager, Elektroschalter etc.

Bei sparsamen Auftrag auch als Trennmittel geeignet.

### Anleitung

- Vor jedem Gebrauch kurz schütteln. Gleit- oder Trennstellen dünn einsprühen und trocknen lassen
- Trockenzeit bei dünnem Auftrag: ca. 1 - 2 min
- Trockenzeit bei stärkerem Auftrag: ca. 5 min

### Hinweis

Raucher müssen nach Gebrauch die Hände waschen. Rauchen kontaminierter Tabakwaren kann gesundheitliche Störungen verursachen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.