

## SPROEILIJM



Omschrijving/Verpakking	Inhoud ml	Art.nr.	VE/st.
Spuitbus	500	<b>0890 100 055</b>	1/12

### Toepassingsgebieden

Verlijmt duurzaam en snel kunststof, schuimstof, kurk, folies, metaal, hout, papier en polystyrol (Styropor) met en onder elkaar. In het bijzonder geschikt voor de automobielsector, in bedrijfwerkplaatsen, in schakelkasten enz.

### Sneldrogende lijm voor alle lichte materialen

#### Hoge temperatuurbestendigheid (+70 °C)

- Duurzaam goede hechting in haast alle toepassingsgebieden

#### Sneldrogend

- Door de snelle uitharding kan het werkstuk al na korte tijd belast en verder verwerkt worden

#### Verstelbaar spuitmondstuk

- Optimaal inzetbaar bij veelsoortige werksituaties

#### Siliconenvrij

## SPROEILIJM POWER PLUS



Omschrijving	Inhoud ml	Art.nr.	VE/st.
Sproei lijm Power Plus	400	<b>0890 100 064</b>	1

### Inzetgebieden

De kracht sproei lijm Plus is geschikt voor het verlijmen van verschillende materialen zoals metaal (blank, gefosfateert, gemoffeld, gegrond, gelakt als ook geëloxeerd), hout en polyester, leder, kunstleer, stof, vinyl, rubber, schuimrubber, polyester en polyesterschuim. Ook geschikt voor het verlijmen van PE folie (bijv. spatwater folie aan de binnenzijde van auto portieren) en voor bespanning en textiel bevestiging.

### Gebruiksaanwijzing

De te verlijmen delen grondig reinigen en met lijm inspuiten. Sterk zuigende ondergronden estera inspuiten. De spuitafstand moet daarbij 15 tot 25 cm zijn. Voordat de verlijmde vlakken samengevoegd worden moet de lijm 5 tot 15 min. drogen. De contact hechtingstijd bedraagt circa 45 min.

### Aanwijzing

Niet geschikt voor het verlijmen van zacht PVC, PVC folie en Styropor.

### Kracht sproei lijm met een hoge aanvangskleefkracht en een hoge temperatuurbestendigheid

#### Zeer hoge temperatuurbestendigheid tot 110 °C

- Duurzame bevestiging bij diverse toepassingen

#### Sneldrogend

- Korte arbeidstijd waardoor sneller verder gewerkt kan worden

#### Tweevoudig verstelbare spuitmond

- Horizontaal en vertikaal instelbaar
- Straal breedte instelbaar

- Hoge flexibiliteit bij diverse verschillende arbeidssituaties door optimale instel en applicatie mogelijkheden

#### Transparante uitharding

- Een neutrale kleur bij de verlijming
- Geen kleur doorslag

**Acetonreiniger**  
Art.nr. 0893 460

**Voorreiniger**  
Art.nr. 0893 200 1

**Siliconenverwijderaar**  
Art.nr. 0893 222 ...